

<p>特征 Features</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 超快恢复时间 Ultrafast Recovery Time ■ 软恢复特性 Soft Recovery Characteristics ■ 低回路损耗 Low Recovery Loss ■ 低正向电压 Low Forward Voltage ■ 高浪涌电流 High Surge Current Capability ■ 低漏电流 Low Leakage Current 	<p>应用 APPLICATIONS</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 无损耗缓冲电路 Freewheeling, Snubber, Clamp ■ 逆变焊机 Inversion Welder ■ 功率因数校正 PFC ■ 电镀电源 Plating Power Supply ■ 超声波清洗机、电焊机 Ultrasonic Cleaner and Welder ■ 转换器、斩波器 Converter & Chopper ■ 不间断电源 UPS
--	--

■ ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_C=25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified)


Symbol	Parameter	Test Conditions	Values	Unit
V_R	Maximum D.C. Reverse Voltage		220	V
V_{RRM}	Maximum Repetitive Reverse Voltage		220	
$I_{F(AV)}$	Average Forward Current	$T_C=110^\circ\text{C}$, Per Diode	10	A
		$T_C=110^\circ\text{C}$, Per Package	20	
$I_{F(RMS)}$	RMS Forward Current	$T_C=110^\circ\text{C}$, Per Diode	14	
I_{FSM}	Non-Repetitive Surge Forward Current	$T_J=45^\circ\text{C}$, $t=10\text{ms}$, 50Hz, Sine	100	
P_D	Power Dissipation		83	W
T_J	Junction Temperature		-40~+150	$^\circ\text{C}$
T_{STG}	Storage Temperature Range		-40~+150	
Torque	Module-to-Sink	Recommended	1.1	N·m
$R_{\theta JC}$	Thermal Resistance	Junction-to-Case	1.5	$^\circ\text{C}/\text{W}$
Weight			6.0	g

■ ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_C=25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified)


Symbol	Parameter	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit	
I_{RM}	Reverse Leakage Current	$V_R=220\text{V}$	--	--	50	μA	
		$V_R=220\text{V}$, $T_J=125^\circ\text{C}$	--	--	1	mA	
I_{RRM}	Max. Reverse Recovery Current	$V_R=100\text{V}$, $I_F=10\text{A}$ $di_F/dt = -200\text{A}/\mu\text{s}$	$T_J=25^\circ\text{C}$	--	2.1	A	
			$T_J=125^\circ\text{C}$	--	5		
V_F	Forward Voltage	$I_F=10\text{A}$	--	0.86	0.95	V	
		$I_F=10\text{A}$, $T_J=125^\circ\text{C}$	--	--	0.80		
t_{rr}	Reverse Recovery Time	$I_F=1\text{A}$, $V_R=30\text{V}$, $di_F/dt=-200\text{A}/\mu\text{s}$	--	25	--	ns	
		$V_R=100\text{V}$, $I_F=10\text{A}$ $di_F/dt = -200\text{A}/\mu\text{s}$	$T_J=25^\circ\text{C}$	--	32		--
			$T_J=125^\circ\text{C}$	--	45		--

Pulse Test: Pulse Width = 300 μs , Duty Cycle $\leq 2.0\%$.


Forward Characteristic (typ.)




Reverse Characteristic (typ.)




Forward Power Dissipation (max.)



Reverse Power Dissipation (max)




Current Derating (Io-Tc) (max.)




λ: Conduction angle of forward current for each rectifier element
Io: Output current of center-tap full wave connection

Junction Capacitance Characteristic (typ.)








Surge Capability (max.)



MECHANICAL DATA TO-3P (TO-247)
Package Dimensions Dimensions in millimeters

TO-3P



TO-3P (TO-2247)

无铅环保封装 Lead-free package

包装规格: 管装、盒装, 每管30只, 每盒450只, 每箱3600只

Packaging specifications: 30Pcs/Tub, 450Pcs/BOX, 3600Pcs/Cartons



经中华人民共和国工商行政管理总局商标局批准

HAOHAI、HHE 图案、字母、均为我公司正式注册商标，仿冒、盗用均属侵权，违法必究！

WARN: Letters, patterns, are officially registered my trademark counterfeiting, theft are all violations, violators will be held liable !

深圳市浩海电子有限公司

SHENZHEN HAOHAI ELECTRONICS CO., LTD.

2 floor(whole floor), BAOXIN Building, 0 Lane on the 8th. Yufeng Garden.
82 District. BAOAN District, Shenzhen City, Guangdong Province, China.

中國 廣東省 深圳市 寶安區 82区 裕豐花園 零巷8號 寶馨樓 二楼 (全层)

公司电话 TEL: +86-755-29955080、29955081、29955082、29955083

总机八线 29955090、29955091、29955092、29955093

FAX: +86-755-27801767

E-mail: kkg@kkg.com.cn

产品主页: <http://www.szhhe.com>

<http://www.kkg.com.cn>